

Сварочный полуавтомат START MIG 190

Сварочный полуавтомат инверторного типа **СТАРТ MIG 190** - универсальный сварочный аппарат (2 в 1) предназначенный для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (**MIG/MAG**) и ручной дуговой сварки **MMA**. Благодаря точной настройке всех параметров - аппарат идеален для кузовного ремонта.

- Полуавтоматическая сварка на постоянном токе в среде защитного газа (MIG/MAG) или самозащитной порошковой проволокой;
- Ручная дуговая сварка штучными электродами (MMA)
- Сварка проволокой 0,8 мм/ 1,0 мм.
- Полный комплект - в комплектацию данного инвертора входит полуавтоматическая горелка MS15 (3м.), кабель с электрододержателем и клеммой заземления;
- Гарантия 12 месяцев.

Технические характеристики:

№	Параметр	START MIG 190
1	Напряжение питающей сети, В	220В ± 15%
2	Частота питающей сети, Гц	50/60
3	Потребляемая мощность, кВА	6
4	Диапазон регулирования сварочного тока, А	30-190
5	Сварочный ток, А при ПВ% (40 °С)	60% 190А
6	Диаметр проволоки, мм	0,8-1,0
9	Напряжение холостого хода, В	70
10	Коэффициент мощности	0.8
11	КПД	0.85
12	Класс изоляции	F
13	Степень защиты	IP21
14	Стандарт	EN 60974-1
15	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	500x300x250
16	Масса, кг	10